



## TORO SC

### MANUTENÇÃO | LIMPEZA

- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;

Para áreas hospitalares utilize produto específico para assepsia.

- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície. Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem rasgar a superfície.

OBS: Para não alterar as propriedades condutivas do IQ TORO SC, não deve ser aplicada cera ou tratar o piso com produtos com polímeros ou emulsões acrílicas, etc.

#### LIMPEZA INICIAL / DIARIA / PERIODICA

- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza no piso somente 5 dias após a instalação;

Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.

- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;

- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;

#### CONSERVAÇÃO MECANIZADA DIARIA / PERIODICA

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;

Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco bege ou vermelho).

Para remoção de manchas, aplique o removedor neutro diluído em água, utilizando mop água (disco vermelho);

Recolher a água com aspirador de líquidos ou enxaguar o piso com água limpa e mop água;

Certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego;

OPCIONAL: Efetuar o polimento de acordo com a intensidade de tráfego do local com enceradeira polidora (500 - 1000 rpm) e disco vermelho a seco.

#### ATENÇÃO

- Contratar sempre mão de obra especializada. Para mais informações e detalhamentos, solicitar o Manual de Instalação ao nosso Departamento Técnico, através do 08000 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail [relacionamento@tarkett.com](mailto:relacionamento@tarkett.com)





