

PAVIFLEX THRU

MANUTENÇÃO | LIMPEZA

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A frequência e o sistema de limpeza e conservação depende da intensidade do tráfego na área. Este processo melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação.

- Para a limpeza diária, utilize mop-pó e mop-água ou enceradeira industrial com disco vermelho ou verde, com uma solução de água e detergente neutro.

- A aplicação de cera na linha PAVIFLEX® é obrigatória. Esse procedimento além de proporcionar brilho e maior proteção à superfície do piso, facilita a limpeza diária e periódica.

- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza do piso.

- Aguardar 10 dias após a instalação para efetuar a lavagem do PAVIFLEX®.

NOTA: o piso vinílico PAVIFLEX® tem como uma de suas grandes vantagens a possibilidade de ser revitalizado. Portanto, tratar seu piso PAVIFLEX® de acordo com as recomendações aqui dispostas, conservará a beleza inicial do piso por muito mais tempo

LIMPEZA INICIAL APÓS A INSTALAÇÃO

- Caso o ambiente onde o piso será instalado estiver em construção ou reforma, o piso deverá ser protegido com plástico bolha ou lona plástica até o final da obra.

- Retirar detritos, eliminar o pó e areia, utilizando uma vassoura, mop-pó ou aspirador de pó.

- Eliminar marcas de adesivo ou outras, utilizando detergente neutro com uma esponja macia.

- Limpar cuidadosamente o piso com detergente neutro, mop-água ou pano úmido e rodo.

BARREIRA DE CONTENÇÃO

- Uma barreira de contenção eficaz na porta irá reter a maior parte da sujeira e partículas abrasivas.

- Para essa finalidade o ideal é utilizar um capacho para três passos.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL

- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo.

- Limpar o piso com detergente neutro diluído em água ou se existir cera no piso, utilizar um removedor neutro diluído conforme recomendações do fabricante. Esfregar o piso nas áreas mais sujas com vassoura macia ou esponja de limpeza, e caso existam manchas localizadas difíceis de sair, utilizar o removedor novamente.

- Enxaguar utilizando pano limpo e rodo ou mop-água e deixar secar totalmente.

- Aplicar quatro camadas de cera acrílica impermeabilizante com mop-cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.

- Opcional: após secar, efetuar o polimento com enceradeira polidora e disco vermelho.

CONSERVAÇÃO MANUAL DIÁRIA E PERIÓDICA

Diária:

- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;

- Limpar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando pano e rodo ou mop-água.

Periódica:

- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;

- Limpar o piso com detergente neutro seguindo as recomendações para a limpeza e conservação manual;

- Aplicar uma ou duas camadas da cera acrílica impermeabilizante seguindo as recomendações para a limpeza e conservação manual;

- Opcional: efetuar o polimento de acordo com a intensidade de tráfego do local com enceradeira polidora e disco vermelho com spray buffing.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MECANIZADA

- Varrer com mop-pó ou vassoura de pelo.

- Lavar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando enceradeira e disco vermelho ou verde ou se existir cera no piso, utilizar o removedor neutro diluído em água, utilizando disco preto.

- Recolher a água com aspirador de líquidos ou enxaguar o piso com água limpa e mop-água.

- Aplicar quatro camadas de cera acrílica impermeabilizante com mop-cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso está totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.

- Opcional: após secar, efetuar o polimento com enceradeira polidora e disco vermelho.

CONSERVAÇÃO MECANIZADA DIÁRIA E PERIÓDICA

Diária:

- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;

- Limpar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando pano e rodo ou mop-água.

Periódica:

- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;

Limpar o piso com detergente neutro seguindo as recomendações para a limpeza e conservação mecanizada;

- Aplicar uma ou duas camadas de cera acrílica impermeabilizante seguindo as recomendações para a limpeza e conservação mecanizada;

- Opcional: efetuar o polimento de acordo com a intensidade de tráfego do local com enceradeira polidora e disco vermelho com spray buffing.

IMPORTANTE

É necessário considerar recomendações específicas de cada fabricante dos produtos de limpeza e conservação e, caso tenha dúvidas, entre em contato com a Tarkett.

www.grupofortdecoracoes.com.br | www.tarkett.com.br

