

WETROOM OPTIMA MULTISAFE

MANUTENÇÃO | LIMPEZA

- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agriem a superfície do piso;
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície. Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem rasgar a superfície.

LIMPEZA INICIAL

- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza no piso somente 5 dias após a instalação;

Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.

Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água. Nas paredes, aplique a solução com uma esponja macia ou pano.

Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso; Nas paredes, enxague com água limpa e seque com um pano macio.

LIMPEZA DIARIA / PERIODICA

Paredes: lavar com solução de água e detergente neutro, utilizar uma esponja não abrasiva. Enxaguar com água limpa.

Piso: aplicar solução de água e detergente e esfregar com uma escova ou vassoura de cerdas rígidas. Enxaguar com água limpa.

Ocasionalmente poderá ser necessário utilizar desinfetantes ou desengordurantes.

ATENÇÃO

- Contratar sempre mão de obra especializada. Para mais informações e detalhamentos, solicitar o Manual de Instalação ao nosso Departamento Técnico, através do 08000 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail relacionamento@tarkett.com

