

GUIA DE CONSERVAÇÃO E GARANTIA DO PRODUTO

RECOMENDAÇÕES

- Utilização de EPI's (equipamentos de proteção individual) adequados para uma instalação segura;
- A instalação deve ser feita por profissionais habilitados;
- O contra piso deve estar seco, isento de umidade, livre de sujeiras, impermeabilizado e nivelado. Se no local da aplicação houver qualquer tipo de piso com juntas maiores que 3 mm o piso deve ser removido ou corrigido com uma base niveladora.
- O piso deve ser instalado a uma distância de 5 mm da parede, permitindo assim a dilatação e contração natural do mesmo;
- Uso de capachos em todas as entradas de ambientes;
- Utilização de feltros e rodízios de poliuretano sob os móveis;
- Recomenda-se a mistura de régua de diferentes caixas durante a instalação;
- Em janelas/portas com incidência de luz solar direta, é imprescindível o uso de cortinas ou persianas.
- Depois de instalado o piso, é necessário protegê-lo com lona plástica ou papelão durante a obra ou reforma, para evitar danos com materiais de construção como cimento, tinta, gesso, etc;
- Depois de instalado o piso, não permitir o tráfego de pessoas durante 12 - 24 horas; e de cargas/móveis durante 24 - 48 horas;

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Uso indevido;
- Impactos e danos causados no transporte e armazenamento;
- Danos como cortes, queimaduras ou abrasão por objetos quentes, manchas, vazamento de aparelhos e/ou equipamentos com substâncias químicas nocivas ao produto, fenômenos naturais (enchentes, incêndios, entre outros);
- Danos como arranhões e riscos causados por arrastar móveis e outros objetos;
- Ausência de protetores de pisos nos móveis, furos ou depressões ocasionados por pregos de sapatos de salto;
- Manchas, descoloração, estufamento, bolhas, frestas nas juntas, descolamento, entre outros, causados por inundação, vazamento hidráulico, umidade e/ou alcalinidade do contra piso ou limpeza inadequada;
- Defeitos decorrentes de instalação, modificação, reparos, serviços prestados por instaladores não qualificados ou da preparação inadequada do contra piso;
- Aplicação em áreas molhadas e externas;
- Exposição ao calor extremo;
- Descoloração ou desbotamento devido à exposição contínua e direta à luz solar.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Use uma vassoura macia para remover todo tipo de sujeira. Quando necessário, utilize um pano levemente umedecido e não utilize água em excesso. Para um brilho adicional lustre com um pano seco;

Remova com a maior brevidade manchas e derramamentos em geral;

Considere as instruções do fabricante ao utilizar líquidos para brilho, detergentes e produtos de limpeza em emulsão para pisos;

A manutenção imprópria e o uso de álcool, acetona, palha de aço, escova ou produtos abrasivos como pó ou líquidos, limpadores e outras substâncias corrosivas, ácidas e alcalinas, podem danificar a superfície do produto.